

Anbieter	Flaco	Flaco	Flaco	Hermann Lümmen	Gilbarco	Tokheim
<b>Modell</b>	FD compact (ohne Tank)	FD III (ohne Tank)	TCI 1000 (mit integriertem Tank)	Adzapf35	SK700-II Frontier EU	Q ML 1-2-1 AdB
<b>Zapfsäule</b>					Elaflex LWG	Elaflex
Abmessungen Zapfsäule (B x T x H)	600 x 650 x 800 mm hängende Wandmontage	715 x 670 x 1.760 mm	1.500 x 800 x 2.200 mm	400 x 500 x 1.640 mm	abhängig von Tankmodell und Ausführung	894 x 560 x
Gewicht	ca. 60 kg	ca. 150 kg	ca. 430 kg	68 kg	abhängig vom Tankmodell, startet bei ca. 150 kg	220 kg
Ansaughöhe	nur Druckversorgung	ca. 3 - 4 m	k. A./nicht notwendig	5.000 mm	druckversorgt	druckversorgt
Zapfschlauchlänge	ca. 3 m (nutzbare Länge)	ca. 3 m (nutzbare Länge)	ca. 3 m (nutzbare Länge)	3.500 mm	abhängig vom Tankmodell, ab ca. 3 m	4.000 mm
Antriebsleistung	Pumpe extern	520 W	520 W	ca. 400 W	Pumpe extern	Pumpe extern
Antriebsspannung (elektrisch)	230 V	230 V	230 V	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wasserheizung (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
als Standalone oder auch als Multi-Dispenser erhältlich?	Standalone	Standalone	Standalone	Multi/DUO	beides	ja
parallele Betankung möglich (Adblue und Diesel)	ja (Diesel aus anderer Säule)	ja (Diesel aus anderer Säule)	ja (Diesel aus anderer Säule)	nein	ja	ja
Abgabe (ein- oder beidseitig)	ein- oder beidseitig möglich	ein- oder beidseitig möglich	ein- oder beidseitig möglich	beidseitig	beidseitig	ein- und beidseitig
eichfähig (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	MID zugelassen
ex-geschützt (ATEX-Zulassung)	ja	ja (als Option)	ja	ja	ja	optional möglich, bei Kombi immer ATEX
Zahlung auch an Zapfsäule möglich (wie bei Tankautomat)?	nein	nein	nein	ja	ja (mit CRIND)	ja, mit integriertem Tokheim CryptoVGA Zahlungsterminal lieferbar
Wenn ja wie? (Bar, Karte, NFC)	-	-	-	bar, Karte, NFC	k.A.	alle gängigen Debit-, Kredit- und Flottenkarten
Anzahl Zapfpunkte Adblue	1 bis 2	1 bis 4	1 bis 2	1 (Adzapf35), 2 (Adzapf35DUO)	bis zu 4	bis zu 4
<b>Zapfpistole</b>						
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Metall/Kunststoffkonstruktion	Aluminium/Kunststoff	Hersteller Elaflex
Mechanismus (Schraubverschluss/ wie herkömmliche Zapfpistole)	herkömmliche Zapfpistole	herkömmliche Zapfpistole	herkömmliche Zapfpistole	Druckventil	herkömmliche Zapfpistole	ja
Arretierung (ja/nein)	ja (als Option)	ja (als Option)	ja (als Option)	ja, möglich	ja, bei ZVA + Abreißkuppel	ja, möglich
Sicherheit vor Fehlbetankung: Magnetverriegelung (mit/ohne)	mit	mit	mit	mit	mit	mit

Anbieter	Flaco	Flaco	Flaco	Hermann Lümmen	Gilbarco	Tokheim
<b>Betankung</b>						
Förderleistung/ Standardabgabeleistung	Pkw: bis zu 10 l/m, Lkw: ca. 20 l/m	Pkw: bis zu 10 l/m, Lkw: ca. 20 l/m	Pkw: bis zu 10 l/m, Lkw: ca. 20 l/m	10 - 30 l/min	Pkw: 10 l/min Lkw: 35 l/min	Pkw: 7 l/m, Lkw: ca. 25 l/min
Diebstahlschutz	ja (als Option)	ja (als Option)	ja (als Option)	ja	ja (als Option)	nein
Gasrückführung	nein	nein	nein	ja	ja	nein
Tropfbehälter/ Tropfenfänger	nein	nein	nein	ja	nein	nein
<b>Tank</b>						
oberirdisch/ unterirdisch			integriert, oberirdisch	beides	beides	oberirdisch
Volumen/ Fassungsvermögen			1.000 l	200 bis 10.000 l	1.500 l bis 10.000 l	1.000 bis 10.000 l
Abmessungen (B x T x H)	k. A. möglich, da es eine Zapfsäule ohne Tank ist. Tank kann sowohl ober- als auch unterirdisch verbaut sein.		siehe Abmessungen Zapfsäule	1.200 - 1.530 x 2.020 - 6.420 x 2.400 mm	abhängig vom Tankmodell	abhängig vom Tankmodell
Leckanzeige			ja	ja	ja	ja
Überfüllanzeige			ja	ja	ja	ja
Tankinhaltsmessung			ja	ja	ja	ja
<b>Temperatur</b>						
Umgebungstemperatur (min./max.)	-15 bis +35 °C	-15 bis +35 °C	-15 bis +35 °C	-25 bis +60 °C	-25 bis +45 °C	-25 bis +55 °C
Mediumtemperatur/ Temperatur des Harnstoffes (min./max.)	0 bis 20 °C	0 bis 20 °C	0 bis 20 °C	-10 bis +25 °C	-10 bis +25 °C	-25 bis +25 °C
Thermostatgesteuertes Heizsystem (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	k. A.	ja
Empfohlene Temperatur	-5 bis 25 °C	-5 bis 25 °C	-5 bis 25 °C	+10 bis max. +25 °C	k. A.	+15 °C
Art der Schutzvorrichtung (Schiebetür/ Klappverschluss?)	Ventilationssystem ohne Tür	Ventilationssystem ohne Tür	Ventilationssystem ohne Tür	automatische Schiebetür	ohne (mit Klappe bei Abreibkupplung)	k.A.
automatisches/ manuelles Verschließen der Pistolentasche	nein, freier Griff zum Zapfventil	nein, freier Griff zum Zapfventil	nein, freier Griff zum Zapfventil	ja	k.A.	nein, freier Griff zum Zapfventil
<b>Anzeige</b>						
Anzeige (LCD/LED)	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD/VGA
Bildschirmgröße	k. A.	k. A.	k. A.	9 Zoll	15 bis 19 Zoll	17 Zoll
Zwei Anzeigen bei Multi-Dispenser?	k. A.	k. A.	k. A.	ja	ja	1 Display mit 2 Anzeigen
<b>Kosten</b>						
Kosten (ab x Euro)	k. A.	k. A.	k. A.	auf Anfrage	auf Anfrage	k. A.
Finanzierungsoptionen (Kauf, Leasing, Miete?)	k. A.	k. A.	k. A.	auf Anfrage	auf Anfrage	k. A.
Laufzeit	k. A.	k. A.	k. A.	auf Anfrage	auf Anfrage	k. A.
Servicepauschale pro Monat	k. A.	k. A.	k. A.	auf Anfrage	Auf Anfrage	k. A.